



Conçue pour l'espace

Installée dans le plafond, au dessus de l'îlot central de votre cuisine, cette hotte attrayante nettoie l'air de votre cuisine tout en offrant une finition élégante aux espaces ouverts et épurés.

Bénéfices et Caractéristiques



Un air pur avec moins d'énergie

Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire disparaître efficacement odeurs et fumées de votre cuisine tout en maintenant une faible consommation énergétique



Un air pur. Plus rapidement.

Grâce à son moteur puissant, cette hotte élimine les vapeurs de cuisson plus rapidement.



Restez connecté avec la fonction Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout!

Une fois la table active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.

- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Télécommande MECH06
- Eclairage par LED: 1 - Puissance totale 18 W
- 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Profitez d'un éclairage de qualité

L'allumage et l'extinction progressifs de l'éclairage LED ajoutent une note de raffinement visuel. L'utilisation de diodes réduit également la consommation d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.

Régalez votre hotte à distance

Préparez vos ingrédients plus simplement avec la hotte commandée à distance. Les réglages peuvent être contrôlés depuis la télécommande vous permettant de rester concentrer sur votre préparation.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	55	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	750
Classe d'efficacité énergétique*	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	750
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.5775261324042	Tension(Volts)	230-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	59.7777777777778	Longueur de câble (m)	1.1
Classe d'efficacité lumineuse	A	Dimensions emballées HxLxP (mm)	460x1020x830
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Poids brut/net (kg)	35.8 / 25
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Code pays origine	IT
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315/590	PNC	942 051 321
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710	Code EAN	7332543712090
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/63		
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67		
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49		
Couleur	Inox		
Dimensions H / L / P (mm)	3/900/700		
Puissance moteur absorbée (W)	265		

