

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SN25EI56CE



Lave-vaisselle Wifi avec système de panier flexible, utilisable via votre smartphone ou une assistance vocale.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ autoOpen dry – l'ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage parfaits.
- ✓ Tiroir à couverts ; libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 85
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9,5
 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:35
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 42
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Type de construction: Pose-libre
 Hauteur avec top (mm): 30
 Dimensions du produit (mm): 845 x 600 x 600
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1155
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 20
 Plinthe réglable: Non
 Poids net (kg): 57,053
 Poids brut (kg): 58,5
 Puissance de raccordement (W): 2400
 Intensité (A): 10
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm): 175
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190
 Code EAN: 4242003866948
 Type de montage: Encastrable

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SN25EI56CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
-
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C